



Отдел продаж: +7 (495) 587-42-37  
+7 (495) 588-08-32

Сайт: [www.eco-panel.ru](http://www.eco-panel.ru)  
E-mail: [info@eco-panel.ru](mailto:info@eco-panel.ru)

### НОРМЫ ЗАГРУЗКИ СТЕНОВЫХ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ

Толщина панели, мм.	Высота паллета, мм.	Количество панелей в одном паллете, шт.	Максимальная нагрузка кв. метров панелей для перевозки в 2 ряда
50	910	15	864
60	1060	15	864
80	1120	12	690
100	1160	10	576
120	1120	8	460
140	1000	6	346
150	1060	6	346
160	1120	6	346
180	1060	5	288
200	1160	5	288
250	1160	4	230
300	1360	4	230

### НОРМЫ ЗАГРУЗКИ КРОВЕЛЬНЫХ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ

Толщина панели, мм.	Толщина панели с учетом профиля, мм.	Количество панелей в одном паллете, шт.	Высота паллета, мм.	Норма загрузки, кв. м.
60	92	11	1140	634
80	112	9	1136	518
100	132	8	1184	460
120	152	7	1192	403
140	172	6	1160	346
150	182	6	1220	346
160	192	5	1088	288
180	212	5	1188	288
200	232	4	1056	230
250	282	4	1256	230
300	332	3	1124	173

По вопросам приобретения продукции обращайтесь по телефонам

+7 (495) 587-42-37

+7 (495) 588-08-32